

PRODOTTI / GIUNTI GIREVOLI MODELLI

I nostri giunti girevoli sono costruiti in acciaio di qualità, con parte girevole montata

su cuscinetto assiale a rulli e guidata con cuscinetti radiali a sfere o a rulli.

Sono a tenuta stagna e protetti con zincatura elettrolitica.







Vengono utilizzati in applicazioni di parti sospese o in tensione che devono girare:

autogru, derrick, macchine per trivellazione, tesatura di linee elettriche e di cavi d'acciaio, gru da molo.

-A richiesta si forniscono giunti con portate superiori.

-Possono essere realizzate giunti con misure a richiesta.

Dimensioni indicative (mm)

Maschio Fisso	Codice	Portata (t)	Codice	Portata (t)	Femmina Fissa
	MG - 2	2	FG - 2	2	
	MG - 3	3	FG - 3	3	
	MG - 5	5	FG - 5	5	
	MG - 7.5	7.5	FG - 7.5	7.5	
	MG - 10	10	FG - 10	10	
	MG - 15	15	FG - 15	15	
	MG - 20	20	FG - 20	20	
	MG - 25	25	FG - 25	25	
	MM - 2	2	FM - 2	2	
	MM - 3	3	FM - 3	3	
	MM - 5	5	FM - 5	5	
	MM - 7.5	7.5	FM - 7.5	7.5	
	MM - 10	10	FM - 10	10	
	MM - 15	15	FM - 15	15	
	MM - 20	20	FM - 20	20	
	MM - 25	25	FM - 25	25	
	MF - 2	2	FF - 2	2	
	MF - 3	3	FF - 3	3	
	MF - 5	5	FF - 5	5	
	MF - 7.5	7.5	FF - 7.5	7.5	
	MF - 10	10	FF - 10	10	
	MF - 15	15	FF - 15	15	
	MF - 20	20	FF - 20	20	
	MF - 25	25	FF - 25	25	

O.F.S. srl

Via Virgilio, 8 - 20833 Birone di Giussano (MB) Italy-Tel + 39 0362 861437 - 310370 - Fax + 39 0362 310284
Cap. Soc.€10.000,00 i.v. - R.E.A. MB 1786223 - Reg.Imprese MB 02689650121 - P.IVA/C.F. (VAT) IT 02689650121